

Plovákové hladinové spínače Pumpa umožňují ekonomické řízení zapínání/vypínání zařízení dle požadované úrovně hladiny. Tyto spínače jsou vhodné pro hlídání hladiny užitkové nebo odpadní vody. Napětí 230V, při použití stykače lze ovládat i 400V. Materiálové provedení kabelu H07.



Hlavní technické údaje

Vstupní napětí	230V ± 10 %
Frekvence	50/60 Hz
Max. proud	16(4)A
Krytí	IP 68
Max. pracovní teplota	55 °C
Skupina	CEJP
Objednací kód - 2 m	ZB00010258
Objednací kód - 3 m	ZB00010259
Objednací kód - 5 m	ZB00010260
Objednací kód - 10 m	ZB00010261
Objednací kód - 15 m	ZB00010262

Pokyny pro správnou instalaci najdete v návodě k obsluze na webových stránkách www.pumpa.cz.

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
T: +420 548 422 611
E: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Moskevská 1557/63c, 101 00 Praha 10
T: +420 272 011 611
E: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz